


## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### ADAPTADOR - RETO FÊMEA FIXA NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30° (LUVA)



Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**ADAPTADOR - RETO FÊMEA FIXA NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30° (LUVA)**

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).

CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAFN02FN02	1/8	27	1/8	27	17	10
HAFN04FN02	1/4	18	1/8	27	19	10
HAFN04FN04	1/4	18	1/4	18	19	10
HAFN06FN04	3/8	18	1/4	18	22	10
HAFN06FN06	3/8	18	3/8	18	22	10
HAFN08FN06	1/2	14	3/8	18	30	10
HAFN08FN08	1/2	14	1/2	14	30	10
HAFN12FN08	3/4	14	1/2	14	36	6
HAFN12FN12	3/4	14	3/4	14	36	6
HAFN16FN12	1	11.5	3/4	14	41	6
HAFN16FN16	1	11.5	1	11.5	41	6
HAFN20FN20	1.1/4	11.5	1.1/4	11.5	50	2
HAFN24FN24	1.1/2	11.5	1.1/2	11.5	60	2
HAFN32FN32	2	11.5	2	11.5	70	2

## **CERTIFICADO DE QUALIDADE**

**Linha de Mangueiras:** As mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.