

CERTIFICADO DE QUALIDADE

ADAPTADOR - RETO | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED



Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ADAPTADOR - RETO | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED

Rosca BSP (British Standard Pipe).

CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB2MB2	G1/8	28	G1/8	28	14	10
HAMB2MB4	G1/4	19	G1/8	28	19	10
HAMB2MB6	G3/8	19	G1/8	28	22	10
HAMB4MB4	G1/4	19	G1/4	19	19	10
HAMB4MB6	G1/4	19	G3/8	19	22	10
HAMB6MB6	G3/8	19	G3/8	19	22	10
HAMB6MB8	G3/8	19	G1/2	14	27	10
HAMB6MB12	G3/8	19	G3/4	14	32	6
HAMB8MB8	G1/2	14	G1/2	14	27	10
HAMB8MB12	G1/2	14	G3/4	14	32	6
HAMB12MB12	G3/4	14	G3/4	14	32	6
HAMB16MB8	G1	11	G1/2	14	41	6
HAMB16MB12	G3/4	14	G1	11	41	6
HAMB16MB16	G1	11	G1	11	41	6
HAMB20MB20	G1.1/4	11	G1.1/4	11	50	2
HAMB24MB16	G1	11	G1.1/2	11	55	2
HAMB24MB20	G1.1/4	11	G1.1/2	11	55	2

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HAMB24MB24	G1.1/2	11	G1.1/2	11	55	2
HAMB32MB32	G2	11	G2	11	75	2

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.