

## CERTIFICADO DE QUALIDADE



PRODUTO SEM IMAGEM



### ADAPTADOR TEE | FÊMEA FIXA NPTF 30° - LATERAL MACHO FIXO NPTF 30°

Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### ADAPTADOR | TEE | FÊMEA FIXA NPTF 30° - LATERAL MACHO FIXO NPTF 30°

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).

Cônica em todos os lados.

CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
<b>HAFN02FN02MN02</b>	Z1/8	27	Z1/8	27	Z1/8	27	16	10
<b>HAFN04FN04MN04</b>	Z1/4	18	Z1/4	18	Z1/4	18	19	10
<b>HAFN06FN06MN06</b>	Z3/8	18	Z3/8	18	Z3/8	18	24	10
<b>HAFN08FN08MN08</b>	Z1/2	14	Z1/2	14	Z1/2	14	27	10
<b>HAFN12FN12MN12</b>	Z3/4	14	Z3/4	14	Z3/4	14	33	6
<b>HAFN16FN16MN16</b>	Z1	11.5	Z1	11.5	Z1	11.5	41	6
<b>HAFN20FN20MN20</b>	Z1.1/4	11.5	Z1.1/4	11.5	Z1.1/4	11.5	50	2
<b>HAFN24FN24MN24</b>	Z1.1/2	11.5	Z1.1/2	11.5	Z1.1/2	11.5	60	2

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura

## **CERTIFICADO DE QUALIDADE**

certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.