

CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL 3VX

PERFIL 3VX



As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL 3VX

Considerações: C.E. = Comprimento Efetivo (Externo) / X = Dentes Moldados

Largura superior: 9,5 mm

Altura: 8 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C. D.	
REF.		POL.	MM
HCV3VX220	3VX 220	22.0	559
HCV3VX230	3VX 230	23.0	584
HCV3VX250	3VX 250	25.0	635
HCV3VX255	3VX 255	25.5	648
HCV3VX260	3VX 260	26.0	660
HCV3VX265	3VX 265	26.5	673
HCV3VX270	3VX 270	27.0	686
HCV3VX275	3VX 275	27.5	699
HCV3VX280	3VX 280	28.0	711

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCV3VX290	3VX 290	29.0	737
HCV3VX295	3VX 295	29.5	749
HCV3VX300	3VX 300	30.0	762
HCV3VX305	3VX 305	30.5	775
HCV3VX310	3VX 310	31.0	787
HCV3VX315	3VX 315	31.5	800
HCV3VX320	3VX 320	32.0	813
HCV3VX325	3VX 325	32.5	826
HCV3VX330	3VX 330	33.0	838
HCV3VX335	3VX 335	33.5	851
HCV3VX340	3VX 340	34.0	864
HCV3VX345	3VX 345	34.5	876
HCV3VX350	3VX 350	35.0	889
HCV3VX355	3VX 355	35.5	902
HCV3VX360	3VX 360	36.0	914
HCV3VX365	3VX 365	36.5	927
HCV3VX370	3VX 370	37.0	940
HCV3VX375	3VX 375	37.5	953
HCV3VX380	3VX 380	38.0	965
HCV3VX385	3VX 385	38.5	978
HCV3VX390	3VX 390	39.0	991
HCV3VX395	3VX 395	39.5	1003
HCV3VX400	3VX 400	40.0	1016
HCV3VX405	3VX 405	40.5	1029
HCV3VX410	3VX 410	41.0	1041
HCV3VX415	3VX 415	41.5	1054
HCV3VX420	3VX 420	42.0	1067
HCV3VX425	3VX 425	42.5	1080
HCV3VX430	3VX 430	43.0	1092
HCV3VX440	3VX 440	44.0	1118
HCV3VX445	3VX 445	44.5	1130
HCV3VX450	3VX 450	45.0	1143
HCV3VX455	3VX 455	45.5	1156
HCV3VX460	3VX 460	46.0	1168
HCV3VX465	3VX 465	46.5	1181
HCV3VX470	3VX 470	47.0	1194
HCV3VX475	3VX 475	47.5	1207
HCV3VX480	3VX 480	48.0	1219
HCV3VX490	3VX 490	49.0	1245
HCV3VX495	3VX 495	49.5	1257
HCV3VX500	3VX 500	50.0	1270
HCV3VX505	3VX 505	50.5	1283
HCV3VX510	3VX 510	51.0	1295
HCV3VX515	3VX 515	51.5	1308
HCV3VX520	3VX 520	52.0	1321
HCV3VX525	3VX 525	52.0	1321
HCV3VX530	3VX 530	53.0	1346
HCV3VX535	3VX 535	53.5	1359
HCV3VX540	3VX 540	54.0	1372
HCV3VX545	3VX 545	54.5	1384
HCV3VX550	3VX 550	55.0	1397
HCV3VX555	3VX 555	55.5	1410
HCV3VX560	3VX 560	56.0	1422
HCV3VX565	3VX 565	56.5	1435
HCV3VX570	3VX 570	57.0	1448
HCV3VX575	3VX 575	57.5	1461
HCV3VX580	3VX 580	58.0	1473

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCV3VX585	3VX 585	58.5	1486
HCV3VX590	3VX 590	59.0	1499
HCV3VX595	3VX 595	59.5	1511
HCV3VX600	3VX 600	60.0	1524
HCV3VX610	3VX 610	61.0	1549
HCV3VX615	3VX 615	61.5	1562
HCV3VX620	3VX 620	62.0	1575
HCV3VX625	3VX 625	62.5	1588
HCV3VX630	3VX 630	63.0	1600
HCV3VX640	3VX 640	64.0	1626
HCV3VX645	3VX 645	64.5	1638
HCV3VX650	3VX 650	65.0	1651
HCV3VX670	3VX 670	67.0	1702
HCV3VX680	3VX 680	68.0	1727
HCV3VX685	3VX 685	68.5	1740
HCV3VX690	3VX 690	69.0	1753
HCV3VX695	3VX 695	69.5	1765
HCV3VX700	3VX 700	70.0	1778
HCV3VX705	3VX 705	70.5	1791
HCV3VX710	3VX 710	71.0	1803
HCV3VX715	3VX 715	71.5	1816
HCV3VX720	3VX 720	72.0	1829
HCV3VX725	3VX 725	72.5	1842
HCV3VX735	3VX 735	73.5	1867
HCV3VX745	3VX 745	74.5	1892
HCV3VX750	3VX 750	75.0	1905
HCV3VX765	3VX 765	76.5	1943
HCV3VX780	3VX 780	78.0	1981
HCV3VX800	3VX 800	80.0	2032
HCV3VX850	3VX 850	85.0	2159
HCV3VX900	3VX 900	90.0	2286
HCV3VX950	3VX 950	95.0	2413
HCV3VX1000	3VX 1000	100.0	2540
HCV3VX1060	3VX 1060	106.0	2692
HCV3VX1120	3VX 1120	112.0	2845
HCV3VX1180	3VX 1180	118.0	2997
HCV3VX1250	3VX 1250	125.0	3175
HCV3VX1320	3VX 1320	132.0	3353
HCV3VX1400	3VX 1400	140.0	3556

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.