HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 17/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE



ENGATE FACE PLANA AÇO CARBONO ISO 16028 - PLUG (MACHO)

Os engates hidráulicos Hylik são fabricados seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade internacionais, são duráveis, resistentes e contribuem para a preservação do meio ambiente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ENGATE | FACE PLANA AÇO CARBONO ISSO 16028 - PLUG (MACHO)

ITERCAMBIÁVEIS COM ENGATES DAS SEGUINTES SÉRIES X FABRICANTES |
SÉRIE STUCCHI FIRG
SÉRIE PARKER FEM
SÉRIE EATON AEROQUIP FD 89

FAIXA DE TEMPERATURA | -20°C ~ +100°C

MATERIAL |
CORPO: AÇO CARBONO
VÁLVULA: AÇO CARBONO
VEDAÇÃO: BUNA-N(NITRILA)
ANEL: PTFE
TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCO CR3+
TESTE 1200H DE NÉVOA SALINA

HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 17/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE

CODIGO HYLIK NPT	CODIGO HYLIK BSP	TRAÇO	TAMANHO CORPO	LS	ΦD	HS	T	PROTETOR (PLUG)	PRESSÃO DE TRABALHO (BAR)	PRESSÃO DE TRABALHO (PSI)
HEP04M	HEP04BM	4	1/4	50		S22	1/4NPT OU BSPP	HPEM4	420	6090
HEP06M	HEP06BM	6	3/8	60		S27	3/8NPT OU BSPP	HPEM6	300	4350
HEP68M	HEP68BM	6	3/8	62		S27	1/2NPT OU BSPP	HPEM6	300	4350
HEP08M	HEP08BM	8	1/2	68		S32	1/2NPT OU BSPP	HPEM8	250	3625
HEP812M	HEP812BM	8	1/2	69.5		S36	3/4NPT OU BSPP	HPEM12	250	3625
HEP12M	HEP12BM	12	3/4	82.5		S41	3/4NPT OU BSPP	HPEM12	250	3625
HEP1216M	HEP1216BM	12	3/4	82.5		S41	1NPT OU BSPP	HPEM12	250	3625
HEP1612M	HEP1612BM	16	1	89		S46	3/4NPT OU BSPP	HPEM16	200	2900
HEP16M	HEP16BM	16	1	89		S46	1NPT OU BSPP	HPEM16	200	2900
HEP1620M	HEP1620BM	16	1	92		S55	1-1/4NPT OU BSPP	HPEM16	200	2900

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.