

CERTIFICADO DE QUALIDADE

FÊMEA GIRATÓRIA INOX 316 RETA UNF JIC 37º



Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em roscas JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TERMINAL - FÊMEA GIRATÓRIA INOX 316 RETA UNF JIC 37º
Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unified National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37º

CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ0404SS	7/16	9,92	-04	6	4	1/4
HFJ0504SS	1/2	11,11	-05	6	4	1/4
HFJ0604SS	9/16	12,7	-06	6	4	1/4
HFJ0606SS	9/16	12,7	-06	10	6	3/8
HFJ0806SS	3/4	17,46	-08	10	6	3/8
HFJ0808SS	3/4	17,46	-08	12	8	1/2
HFJ0810SS	3/4	17,46	-08	16	10	5/8
HFJ1008SS	7/8	20,63	-10	12	8	1/2
HFJ1010SS	7/8	20,63	-10	16	10	5/8
HFJ1210SS	1.1/16	24,6	-12	16	10	5/8
HFJ1212SS	1.1/16	24,6	-12	20	12	3/4
HFJ1612SS	1..5/16	30,95	-16	20	12	3/4
HFJ1616SS	1.5/16	30,95	-16	25	16	1

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HFJ1620SS	1.5/16	30,95	-16	32	20	1.1/4
HFJ2020SS	1.5/8	38,89	-20	32	20	1.1/4

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.