

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### HYLIK - AR ÁGUA - BORRACHA PARA SUPER ALTA ABRASÃO

A Mangueira Hylik - AR ÁGUA 100% BORRACHA é indicada condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores, uso em mineração.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | Borracha Sintética NBR.

**REFORÇO** | Camada de fios de poliéster.

**COBERTURA** | Borracha Sintética NBR Lisa - Cor Preta. FEITA PARA RESISTIR A SUPER ALTA ABRASÃO

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -20°C à +70°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade e super alta resistência à abrasão. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores e uso em mineração.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR
HMAA16AA	25,4	-16	1	33	3,8	2,1	21	300

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.