

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - AR E ÁGUA MISTA

A Mangueira Hylik - AR E ÁGUA MISTA - Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores, uso em mineração.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | PVC Flexível

REFORÇO | Camada de fios de poliéster

COBERTURA | PVC Flexível.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5° à +55°C

APLICAÇÃO | Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade e super alta resistência à abrasão. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores e uso em mineração.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO			
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO			POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA
HMAAM04		6,4	-4	1/4	11,2	2,4	2,1	21	300
HMAAM05		7,9	-5	5/16	12,7	2,4	2,1	21	300
HMAAM06		9,5	-6	3/8	14,5	2,5	2,1	21	300
HMAAM08		12,7	-8	1/2	17,7	2,5	2,1	21	300
HMAAM10		15,9	-10	5/8	22	3	2,1	21	300
HMAAM12		19	-12	3/4	25,1	3	2,1	21	300
HMAAM16		25,4	-16	1	31,4	3	2,1	21	300

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.