


CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK CLEAN WASH - VAPOR FRIGORÍFICO - MISTA



A mangueira Hylik CLEAN WASH - FRIGORÍFICO é indicada para limpeza de instalações frigoríficas, laticínios e indústrias alimentícias.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | PVC Flexível

REFORÇO | Reforçada com fio poliéster de alta resistência, camada intermediária e externa de PVC Flexível.

TUBO EXTERNO | PVC Flexível

TEMPERATURA DE TRABALHO | -10°C à +55°C

APLICAÇÃO | Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos. Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.

CÓDHYLIK REF.	DIÂMETRO NOMINAL(DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR	PSI
HMVFM08	5,7	-8	1/2	24,1	5,7	2	24	350
HMVFM12	19	-12	3/4	30,4	5,7	2	24	350
HMVFM16	25,4	-16	1	37,4	6	2	24	350

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.