

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - FLAT PESADA



A Mangueira Hylik - FLAT PESADA - Indicada para uso agrícola, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias, além de diversos outros serviços.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | N/A

REFORÇO | Trama e fios de poliéster. Não apresenta odor

COBERTURA | PVC Flexível.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC

APLICAÇÃO | Indicada para uso agrícola, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias, além de diversos outros serviços.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO			
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO			POL	MM ± 0,2*	MPA	BAR
HMFL16		26	-16	1	31,6	2,8	2	20	290
HMFL24		40	-24	1.1/2	45,6	2,8	2	20	290
HMFL32		53	-32	2	58,6	2,8	1,2	12	174
HMFL40		68	-40	2.1/2	73,6	2,8	1	10,5	152
HMFL48		78	-48	3	84	3	1	10,5	152
HMFL64		104	-64	4	110	3	1	5	145

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.