HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 16/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE



HYLIK MANGUEIRAS PARA GÁS MTG

A mangueira Hylik GÁS MTG é indicada maquinas operatrizes na condução de óleos e ar em baixa pressão.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | Borracha Sintética.

REFORÇO | Trançado de Fios têxteis.

TUBO EXTERNO | Trançado de fios de aço galvanizado.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -40°C à +90°C

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO MÍNIMO DE CURVATURA
REF.	MM	TRAÇO	POL.	MM	MÁX.	BAR	PSI	BAR	PSI	MM
HMTG04	6	-4	1/4	6,35	17,00	21	300	83	1200	76
HMTG05	8	-5	5/16	8,94	15,35	21	300	83	1200	76
HMTG06	10	-6	3/8	9,72	17,00	21	300	83	1200	76
HMTG08	13	-8	1/2	12,60	21,30	21	300	83	1200	76

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 16/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.