

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK HAH300 MARTELETE



A mangueira Hylik HAH300 MARTELETE é indicada para uso em compressores, britadeiras e rompedores de concreto. Possui alta resistência à abrasão e uma excelente flexibilidade.

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | Borracha Sintética NBR.

REFORÇO | Dois trançados de fios sintéticos de alta resistência.

TUBO EXTERNO | Borracha Sintética NBR enfaixada - Cor Amarela.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +93ºC

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
REF.	MM	TRAÇO	POL.	MM	MÁX.	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M
HMAM12	19	-12	3/4	19,05	31,82	21	300	83	1200	158	0.58
HMAM16	25	-16	1	25,40	39,40	21	300	83	1200	208	0.78

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de

CERTIFICADO DE QUALIDADE

construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.