

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - HIDROLAVADORA



A Mangueira Hylik - HIDROLAVADORA -
Indicada para máquina de Lavar.
Comercializada com rosca fina/rosca grossa.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | PVC Flexível

REFORÇO | Reforçada com fio poliéster de alta resistência.

COBERTURA | PVC Flexível.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -5°C à +155°C

APLICAÇÃO | Indicada para máquina de Lavar. Comercializada com rosca fina/rosca grossa.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR	PSI
HMJET04	6,35	-4	1/4	11,8	2,5	18	180	2610

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição

CERTIFICADO DE QUALIDADE

química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.