

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### MANGUEIRA HYLIC - HIDROLAVADORA

A Mangueira Hylik - HIDROLAVADORA -  
Indicada para máquina de Lavar.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | PVC Flexível

**REFORÇO** | Reforçada com fio poliéster de alta resistência.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -5°C à +155°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para máquina de Lavar. Comercializada com rosca fina/rosca grossa.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO			
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR	PSI
HMJET04		6,35	-4	1/4	11,8	2,5	18	180	2610

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIC / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.