

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK JACK HOSE - MACACO HIDRÁULICO



Manguera JACK HOSE - MACACO
HIDRÁULICO para sistemas de elevação
hidráulica com fluidos à base de petróleo e
água.

Pressão estática de 10.000 PSI

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e água.

REFORÇO | Dois trançados de fios de aço de alta resistência.

TUBO EXTERNO | Borracha sintética resistente à abrasão e intempéries, óleo e ozônio na cor preta.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)		DIÂMETRO INTERNO (DI) MM		DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM		PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO MÍNIMO DE PESO CURVATURA			
	REF.	MM	TRAÇO	POL.	MM	POL.	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	POL.	MM	KG/M
HMMHB04	-04		06	1/4	6.4	0.58	14.7	700	10000	1400	20300	3.9	100	0.377
HMMHB06	-06		10	3/8	9.5	0.74	18.8	700	10000	1400	2300	5.1	130	0.602

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de

CERTIFICADO DE QUALIDADE

construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.