

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### HYLIK LAVA AUTOS



A mangueira Hylik LAVA AUTOS é indicada para lavagem com água em instalações industriais e postos de lavagem de automóveis.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | Camada de fios de poliéster.

**REFORÇO** | Camada de fios de poliéster.

**TUBO EXTERNO** | Borracha Sintética CR Lisa na cor azul Mista com PVC.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
	MM	TRAÇO	POL.			BAR	PSI	BAR	PSI		
HLA08	12	-8	1/2	12,7	24,5	70	1000	275	4000	150	0,400
HLA12	19	-12	3/4	19,1	33,00	50	750	207	3000	180	0,720

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de

## **CERTIFICADO DE QUALIDADE**

construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.