

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### HYLIK - AGRÍCOLA



A Mangueira Hylik - AGRÍCOLA - É indicada na pulverização de defensivos agrícolas. Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como inseticidas.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Camada de fios de poliéster.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5°C à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada na pulverização de defensivos agrícolas. Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como inseticidas.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR	PSI
<b>HMAL04</b>	6,4	-4	1/4	13,4	3,5	4,8	48	700
<b>HMAL05</b>	7,9	-5	5/16	14,9	3,5	4,8	48	700
<b>HMAL06</b>	0,95	-6	3/8	16,5	3,5	4,8	48	700
<b>HMAL08</b>	12,7	-8	1/2	19,7	3,5	4,8	48	700
<b>HMAL08</b>	15,9	-10	5/8	22,9	3,5	4,8	48	700
<b>HMAL12</b>	19	-12	3/4	27	4	4,8	48	700
<b>HMAL16</b>	25,4	-16	1	33,4	4	3,4	34	500

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.