

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - MANGUEIRA JATO DE AREIA

Domine os desafios da construção civil, mineração e indústria com a Mangueira Jato de Areia da Hylik. Projetada para máxima eficiência com areia ou granalha de aço, ela é a escolha ideal para quem busca performance e resistência.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÃO | Projetada para trabalhos pesados, esta mangueira é perfeita para jateamento com materiais abrasivos (areia, granalha de aço, etc.), projeção de argamassa e outras aplicações exigentes na indústria, construção civil e mineração.

TUBO INTERNO | Borracha Natural preta.

REFORÇO | Fios têxteis de alta resistência;

COBERTURA | Borracha preta, intempéries e ozônio, resistente a abrasão.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -20 °C a +70 °C;

CÓD HYLIK	DIÂMETRO INTERNO			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		PESO
	(DI) MM				BAR	PSI	BAR	PSI	
REF.	MM	TRAÇO	POL	MM ± 0,8*	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/M
HMJA12	19	-12	3/4	38	10	150	30	450	0,535
HMJA16	25	-16	1	47	10	150	30	450	0,945
HMJA20	31	-20	1.1/4	54	10	150	30	450	1.145
HMJA24	38	-24	1.1/2	60	10	150	30	450	1,280

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HMJA32

50

-32

2

72

10

150

30

450

2,850

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.