

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### HYLIC SUCÇÃO E DESCARGA CHEMICAL XLPE



A Hylik SUCÇÃO E DESCARGA CHEMICAL XLPE é uma mangueira industrial desenvolvida especialmente para sucção e descarga de produtos químicos, ácidos e solventes.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | Tubo interno em borracha sintética com forro XLPE - Branco.

**REFORÇO** | Fio têxtil de alta tensão em hélice de aço e 2 fios cruzados Anti-estático.

**TUBO EXTERNO** | EPDM cor verde enfaixada. Resistente à brasão e às interperies.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -20º à +120ºC

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		V	PESO
	REF.	MM	TRAÇO			POL.	MM	MÁX.	BAR		
HMXLPE12	19	-12	3/4	19	30	17	250	51	750	0.9	0,8
HMXLPE16	25	-16	1	25	35	17	250	51	750	0.9	1.39
HMXLPE20	32	-20	1.1/4	32	44	17	250	51	750	0.9	1,520
HMXLPE24	38	-24	1.1/2	38	50	17	250	51	750	0.9	2.00
HMXLPE35	51	-32	2	67	67	17	250	51	750	0.9	2.70
HMXLPE48	76	-48	3"	76	94	17	250	51	750	0.9	4,5
HMXLPE64	102	-64	4"	102	120	17	250	51	750	0.9	4,8

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Mangueiras:** As mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.