

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### HYLIK SUCÇÃO E DESCARGA CHEMICAL XLPE



A Hylik SUCÇÃO E DESCARGA CHEMICAL XLPE é uma mangueira industrial desenvolvida especialmente para sucção e descarga de produtos químicos, ácidos e solventes.

#### DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | Tubo interno em borracha sintética com forro XLPE - Branco.

**REFORÇO** | Fio têxtil de alta tensão em hélice de aço e 2 fios cruzados Anti-estático.

**TUBO EXTERNO** | EPDM cor verde enfaixada. Resistente à brasão e às interpéries.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -20º à +120ºC

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		V	PESO
REF.	MM	TRAÇO	POL.	MM	MÁX.	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	KG/M
<b>HMXLPE12</b>	19	-12	3/4	19	30	17	250	51	750	0.9	0,8
<b>HMXLPE16</b>	25	-16	1	25	35	17	250	51	750	0.9	1.39
<b>HMXLPE20</b>	32	-20	1.1/4	32	44	17	250	51	750	0.9	1,520
<b>HMXLPE24</b>	38	-24	1.1/2	38	50	17	250	51	750	0.9	2.00
<b>HMXLPE35</b>	51	-32	2	67	67	17	250	51	750	0.9	2.70
<b>HMXLPE48</b>	76	-48	3"	76	94	17	250	51	750	0.9	4,5
<b>HMXLPE64</b>	102	-64	4"	102	120	17	250	51	750	0.9	4,8

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.