

CERTIFICADO DE QUALIDADE



HYLIK - SUCÇÃO E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL 10BAR BULK MATERIAL

A Mangueira Hylik - SUCÇÃO E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL 10BAR - BULK MATERIAL é indicada para sucção e descarga de cimento seco a granel, cascalho, areia, etc., indústria da construção.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | Borracha mista resistente á abrasão.

REFORÇO | Uma camada de fio sintético de alta tração com uma camada de fio de aço helicoidal e dois fios antiestáticos cruzados.

COBERTURA | Borracha Sintética resistente ao ozônio, intempéries e abrasão.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -30°C à +85°C

APLICAÇÃO | Para sucção e descarga de cimento seco a granel, cascalho, areia, etc., indústria da construção.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO INTERNO (DI) MM	DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PRESSÃO DE TRABALHO			PRESSÃO DE RUPTURA			RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
	REF.	MM	TRAÇO			POL	MPA	BAR	PSI	MPA	BAR		
HMB1D48	76	-48	3	76	92	1	10	150	3	30	435	-	2,600
HMB1D64	102	-64	4	102	118	1	10	150	3	30	435	-	4,400
HMB1D80	127	-80	5	127	143	1	10	150	3	30	435	-	5,600
HMB1D96	152	-96	6	152	170	1	10	150	3	30	435	-	7,000
HMB1D128	203	-128	8	203	227	1	10	150	3	30	435	-	9,800

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.