

CERTIFICADO DE QUALIDADE

LENÇOL DE BORRACHA HYLIK - LISO COM REFORÇO



Lençol de Borracha Hylik combina alta durabilidade e excelente flexibilidade. É indicado para vedações, revestimentos de bancadas ou pisos e proteções industriais, oferecendo um acabamento uniforme e proteção contínua contra desgastes.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LENÇOL DE BORRACHA - LISO COM REFORÇO

MATERIAL: SBR

DENSIDADE: 1,6 g/cm³

APLICAÇÃO: Revestimentos, vedações e diversas aplicações industriais e comerciais.

CARACTERÍSTICA: Possui boa resistência a óleos, derivados de petróleo e produtos químicos inorgânicos (exceto antioxidantes e cloro).

CÓD. HYLIK	DIÂMETRO (POL)	DIÂMETRO (MM)	LARGURA (MM)	COMPRIMENTO (MM)	DENSIDADE (GR/CM ³)	TENSÃO/FORÇA	DUREZA (SHORE)	ALONGAMENTO	PESO (KG/ROLO)
HLB1-1,00-1000	-	1.00mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	32.00
HLB1-1,50-1000	-	1.50mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	48.00
HLB1-2,00-1000	-	2.00mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	64.00
HLB1-2,00-1200	-	2.00mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	76.80
HLB1-3,20-1000	1/8"	3.20mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	102.40
HLB1-3,20-1200	1/8"	3.20mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	122.88
HLB1-3,20-1400	1/8"	3.20mm	1400mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	143.36
HLB1-3,20-2000	1/8"	3.20mm	2000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	204.80
HLB1-4,00-1000	5/32"	4.00mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	128.00

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HLB1-4,00-1200	5/32"	4.00mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	153.60
HLB1-4,80-1000	3/16"	4.80mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	153.60
HLB1-4,80-1200	3/16"	4.80mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	184.32
HLB1-4,80-1400	3/16"	4.80mm	1400mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	215.04
HLB1-4,80-2000	3/16"	4.80mm	2000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	307.20
HLB1-5,00-1000	-	5.00mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	160.00
HLB1-5,00-1200	-	5.00mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	192.00
HLB1-5,00-1400	-	5.00mm	1400mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	224.00
HLB1-6,00-1000	-	6.00mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	192.00
HLB1-6,00-1200	-	6.00mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	230.40
HLB1-6,00-1400	-	6.00mm	1400mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	268.80
HLB1-6,00-2000	-	6.00mm	2000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	384.00
HLB1-6,35-1000	1/4"	6.35mm	1000mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	203.20
HLB1-6,35-1200	1/4"	6.35mm	1200mm	20000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	243.84
HLB1-7,94-1000	5/16"	7.94mm	1000mm	15000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	190.56
HLB1-7,94-1200	5/16"	7.94mm	1200mm	15000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	228.67
HLB1-7,94-1400	5/16"	7.94mm	1400mm	15000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	266.78
HLB1-7,94-2000	5/16"	7.94mm	2000mm	15000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	381.12
HLB1-9,52-1000	3/8"	9.52mm	1000mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	152.32
HLB1-9,52-1200	3/8"	9.52mm	1200mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	182.78
HLB1-9,52-1400	3/8"	9.52mm	1400mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	213.25
HLB1-12,7-1000	1/2"	12.70mm	1000mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	203.20
HLB1-12,7-1200	1/2"	12.70mm	1200mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	243.84
HLB1-15,8-1000	5/8"	15.87mm	1000mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	253.92
HLB1-19,0-1000	3/4"	19.05mm	1000mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	304.80
HLB1-25,4-1000	1"	25.40mm	1000mm	10000mm	1.6	2.5~3.0MPa	65±5	150%	406.40

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.