

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### P33 PRENSA HIDRÁULICA



A **Prensa Hidráulica P33** foi projetada para prensagem de mangueiras de **4** espirais de até **2"** de diâmetro. Design especialmente projetado para o correto acionamento do botão de controle, além de contar com a função de prensagem automática melhorando consideravelmente a eficiência da produção.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### P33 - PRENSA HIDRÁULICA

A **Prensa Hidráulica P33** foi projetada para prensagem de mangueiras de **4** espirais de até **2"** de diâmetro.

Design especialmente projetado para o correto acionamento do botão de controle, além de contar com a função de prensagem automática melhorando consideravelmente a eficiência da produção.

| P33 PRENSA HIDRÁULICA |                    |         |        |
|-----------------------|--------------------|---------|--------|
| Nº DA MATRIZ          | FAIXA DE CRIMPAGEM | ID (MM) | L (MM) |
| P32/06*               | 6.0 - 8.0          | 6       | 55     |
| P32/08*               | 8.0 - 10.0         | 8       | 55     |
| P32/10*               | 10.0 - 12.0        | 10      | 55     |
| P32/12*               | 12.0 - 14.0        | 12      | 55     |
| P32/14                | 14.0 - 16.0        | 14      | 55     |
| P32/16                | 16.0 - 19.0        | 16      | 55     |
| P32/19                | 19.0 - 22.0        | 19      | 55     |
| P32/22                | 22.0 - 26.0        | 22      | 70     |
| P32/26                | 26.0 - 30.0        | 26      | 70     |
| P32/30                | 30.0 - 34.0        | 30      | 70     |
| P32/34                | 34.0 - 39.0        | 34      | 75     |

# CERTIFICADO DE QUALIDADE

|           |             |    |     |
|-----------|-------------|----|-----|
| P32/39    | 39.0 - 45.0 | 39 | 75  |
| P32/45    | 45.0 - 51.0 | 45 | 90  |
| P32/51    | 51.0 - 57.0 | 51 | 90  |
| P32/57    | 57.0 - 63.0 | 57 | 100 |
| P32/63    | 63.0 - 69.0 | 63 | 100 |
| P32/69    | 69.0 - 75.0 | 69 | 100 |
| P32/74*   | 74.0 - 80.0 | 74 | 100 |
| v P32/78* | 78.0 - 87.0 | 78 | 100 |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| MÁX. DIÂM. PRENSAGEM (MM)        | 10-87           |
| MÁX. DIÂM. PRENSAGEM (POL.)      | 0.39-0.42       |
| MÁX. FORÇA DE PRENSAGEM (KN)     | 2000            |
| MÁX. FORÇA DE PRENSAGEM (TON.)   | 200             |
| TEMPO DE CICLO 10 MM (S)         | 3.3/5.5         |
| TAMANHO DA MANGUEIRA ID (INCHES) | 2 (4SH)         |
| SÉRIES DE MATRIZES               | P32             |
| ABERTURA MÁX. (MM)               | +33             |
| ABERTURA MÁX. S/ FAIXAS (MM)     | 132             |
| MATRIZ MASTER D/L (MM)           | 99/80           |
| MATRIZ MASTER D/L (POL.)         | 3.90/3.15       |
| POTÊNCIA (KW/HP)                 | 3.7/5 4/5.3     |
| VOLUME DO TANQUE DE ÓLEO (L)     | 32              |
| CRIMPAGEM/HORA                   | 700/850         |
| VOLTAGEM DO MOTOR (V)            | 200/220/380/440 |

## DIMENSÕES (L x W x H)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| PRENSA (MM)      | 780x560x1280     |
| PRENSA (POL.)    | 30.71x2.05x50.39 |
| EMBALAGEM (MM)   | 880x800x1420     |
| EMBALAGEM (POL.) | 34.65x31.5x55.91 |

## PESO (KG)

|              |     |
|--------------|-----|
| PRENSA N. W. | 315 |
| PRENSA G. W. | 350 |

## CONFIGURAÇÃO PADRÃO

BOTÃO DE CONTROLE / PEDAL DE CONTROLE

## CONTROLADOR

SEMI-AUTOMÁTICO E AUTOMÁTICO

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.