

CERTIFICADO DE QUALIDADE

TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 45° UNF JIC 37°



Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em rosca JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TERMINAL - FÊMEA GIRATÓRIA 45° UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37°

CÓD. HYLK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFJ1451212	12	1.1/16	12	12	3/4	6
HFJ1451612	16	1.5/16	12	12	3/4	6
HFJ1451616	16	1.5/16	12	16	1	6
HFJ1452016	20	1.5/8	12	16	1	2
HFJ1452020	20	1.5/8	12	20	1.1/4	2
HFJ1452424	24	1.7/8	12	24	1.1/2	2
HFJ1453232	32	2.1/2	12	32	2	2

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.