

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 90º ORFS



Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em roscas JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TERMINAL - FÊMEA GIRATÓRIA 90º ORFS**  
Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unifided Nacional Fine).

CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFP900404	9/16	12,70	-04	6	-04	1/4
HFP900406	9/16	12,7	-04	10	-06	3/8
HFP900604	11/16	15,87	-06	6	-04	1/4
HFP900606	11/16	15,87	-06	10	-06	3/8
HFP900608	11/16	15,87	-06	12	-08	1/2
HFP900806	13/16	19,05	-08	10	-06	3/8
HFP900808	13/16	19,05	-08	12	-08	1/2
HFP900810	13/16	19,05	-08	16	-10	5/8
HFP901008	1	23,81	-10	12	-08	1/2
HFP901010	1	23,81	-10	16	-10	5/8
HFP901012	1	23,81	-10	19	-12	3/4
HFP901210	1.3/16	28,57	-12	16	-10	5/8
HFP901212	1.3/16	28,57	-12	19	-12	3/4
HFP901216	1.3/16	28,57	-12	25	-16	1
HFP901612	1.7/16	34,13	-16	19	-12	3/4

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

HFP901616	1.7/16	34,13	-16	25	-16	1
HFP902016	1.11/16	40,48	-20	25	-16	1
HFP902020	1.11/16	40,48	-20	31	-20	1.1/4
HFP902420	2	48,42	-24	31	-20	1.1/4
HFP902424	2	48,42	-24	38	-24	1.1/2

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.