

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA DKO (MÉTRICA DIN) 24°



Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em rosas JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### TERMINAL - FÊMEA GIRATÓRIA RETA DKO (MÉTRICA DIN) 24°

ROSCA MÉTRICA.

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.

CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
<b>HPASI20M3012</b>	PESADA	M30X2.0	20	12	3/4	6
<b>HPASI25M3612</b>	PESADA	M36X2.0	25	12	3/4	6
<b>HPASI25M3616</b>	PESADA	M36X2.0	25	16	1	6
<b>HPASI28M3616</b>	LEVE	M36X2.0	28	16	1	6
<b>HPASI28M3816</b>	LEVE	M38X2.0	28	16	1	6
<b>HPASI30M4212</b>	PESADA	M42X2.0	30	12	3/4	6
<b>HPASI30M4216</b>	PESADA	M42X2.0	30	16	1	6
<b>HPASI38M5220</b>	PESADA	M52X2.0	38	20	1.1/4	2
<b>HPASI38M5224</b>	PESADA	M52X2.0	38	24	1.1/2	2
<b>HPASI42M5224</b>	LEVE	M52X2.0	42	24	1.1/2	2
<b>HPASI42M5232</b>	LEVE	M52X2.0	42	32	2	2

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.