HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 17/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE



TERMINAL MACHO FIXO UNF JIC 37º

Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em roscas JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TERMINAL - MACHO FIXO UNF JIC 37º
Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37º

CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMJ0403	7/16	11,11	-04	5	3	3/16
HMJ0404	7/16	11,11	-04	6	4	1/4
HMJ0504	1/2	12,7	-05	6	4	1/4
HMJ0505	1/2	12,7	-05	8	5	5/16
HMJ0506	1/2	12,7	-05	10	6	3/8
HMJ0604	9/16	14,28	-06	6	4	1/4
HMJ0605	9/16	14,28	-06	8	5	5/16
HMJ0606	9/16	14,28	-06	10	6	3/8
HMJ0706	5/8	15,87	-07	10	6	3/8
HMJ0806	3/4	19,05	-08	10	6	3/8
HMJ0808	3/4	19,05	-08	12	8	1/2
HMJ1006	7/8	22,22	-10	10	6	3/8
HMJ1008	7/8	22,22	-10	12	8	1/2
HMJ1010	7/8	22,22	-10	16	10	5/8
HMJ1208	1.1/16	26,98	-12	12	8	1/2

HLEMMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Tel. (11) 2207-7300 - 0800 006 1312
qualidade@hylik.com.br - **www.hylik.com.br**
Data: 17/11/2026

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HMJ1210	1.1/16	26,98	-12	16	10	5/8
HMJ1212	1.1/16	26,98	-12	20	12	3/4
HMJ1216	1.1/16	26,98	-12	25	16	1
HMJ1410	1.3/16	30,16	-14	16	10	5/8
HMJ1412	1.3/16	30,16	-14	20	12	3/4
HMJ1612	1.5/16	33,34	-16	20	12	3/4
HMJ1616	1.5/16	33,34	-16	25	16	1
HMJ2016	1.5/8	41,27	-20	25	16	1
HMJ2020	1.5/8	41,27	-20	32	20	1.1/4
HMJ2420	1.7/8	47,62	-24	32	20	1.1/4
HMJ2424	1.7/8	47,62	-24	40	24	1.1/2
HMJ3232	2.1/2	63,5	-32	50	32	2

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.