

CERTIFICADO DE QUALIDADE

VÁLVULA DE ANTI RETORNO - NPT



H YLIK®

VÁLVULA DE ANTI RETORNO - NPT para gás combustível construída em aço carbono com extremidades rosqueadas.

São desenvolvidas para uso em gás combustível temperatura mínima de -40°C e máxima de 50°C.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VÁLVULA DE ANTI RETORNO - NPT

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FLUXO

CÓD. HYLIK	MANGUEIRA		
	TRAÇO	DN/POL	ROSCA
HVAR08N	-8	1/2"	NPT

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLIC / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados

CERTIFICADO DE QUALIDADE

conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.