

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ALAVANCA

VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO  
ACIONAMENTO ALAVANCA para água  
construída em latão com cobertura de zinco  
com extremidades rosqueadas.  
São desenvolvidas para uso em temperatura  
mínima de -40ºc e máxima de 50ºc.




### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA

Rosca BSP (British Standard Pipe) ABNT NBR 6414

CÓD. HYLIK	TRAÇO	DN/POL	ALAVANCA / FÊMEA X FÊMEA	PRESSÃO BAR
<b>HVEM04A</b>	-4	1/4"	BSP	25
<b>HVEM06A</b>	-6	3/8"	BSP	25
<b>HVEM08A</b>	-8	1/2"	BSP	25
<b>HVEM12A</b>	-12	3/4"	BSP	25
<b>HVEM16A</b>	-16	1"	BSP	25
<b>HVEM20A</b>	-20	1.1/4"	BSP	25
<b>HVEM24A</b>	-24	1.1/2"	BSP	25
<b>HVEM32A</b>	-32	2"	BSP	25
<b>HVEM40A</b>	-40	2.1/2"	BSP	25
<b>HVEM48A</b>	-48	3"	BSP	25
<b>HVEM64A</b>	-64	4"	BSP	25

## **CERTIFICADO DE QUALIDADE**

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.